

丹东哪里有龙门吊

生成日期: 2025-10-06

龙门吊安装作业危险源、危险点分析及防范措施：焊接作业，可能造成人员伤害。控制措施：（1）焊接操作人员应具备《特殊工种作业证》。（2）着装正确，选择合格安全的防护用品，正确使用。（3）施焊区域8米内杜绝易燃、易爆品。（4）一次人员施工线、二次线杜绝破损裸露现象，采取正确的绝缘接头措施，绝缘胶带的选用要符合线路的工作特性。焊线不得与其它物件缠绕在一起。（5）对焊机和焊线要合理布置。（6）对焊接部位正确施焊，必要时采取防烫、防火措施。（7）焊接作业开始前先检查作业区域的安全性，做到心中有数。上海妍朋向您介绍龙门吊的好处。丹东哪里有龙门吊

1：各种起重机应装设，标明机械性能的指示牌，并根据需要安设卷扬限制器，载荷控制器，联锁开关等装置，轨道式起重机应安置行走限位器及夹轨，使用前应检查试吊。2：钢丝绳在卷筒上必须排列整齐，尾部卡牢，工作中少保留三圈以上。3：不得任意更改起重机的性能。4：操作中要听从指挥人员的信号，信号不明或可能引起意外时应暂停操作。5：起吊时，起重物下不得有人停留和行走。6：起吊物件应拉溜绳，速度要均匀，平稳，禁止突然制动和变换方向，起吊物件，应高出障碍物0.5米以上，下落应低速轻放，防止倾倒。丹东哪里有龙门吊龙门吊的运用领域有哪些？

控制措施：（1）使用前检查电源箱、电源线（两项三芯或三项四芯）及漏电保护器是否安全好用。（2）工作前戴好防护眼镜等防护用品。（3）使用前检查电动机具确保使用安全。（4）检查砂轮片、砂轮柱的松紧程度，及是否受力均匀，如破损或过期时严禁使用，使用磨损剩1/3时应更换砂轮片。（5）检查防护罩是否安全好用。（6）切割或打磨时人身施工严禁火花飞溅到对面的人及易燃易爆物上，必电动工意外人员要时加以遮盖。龙门吊安装作业危险源、危险点分析及防范措施：电动工具的使用，可能造成人员伤害和设备损坏。

龙门吊起吊注意事项：工作停歇时不得将起重物悬在空中停留。运行中，地面有人或落放吊件时应鸣铃警告。严禁吊物在人头上越过。起吊离地不得过高。两台桥吊同时起吊一物件时，要听从指挥，步调一致。运行时，桥吊与桥吊之间要保持一定的距离。桥吊应靠在安全地点，切断电源，挂上“禁止和闸”的警示牌。地面要设围栏，并挂“禁止通行”的标志。公司秉持“为客户、为员工、为社会”的价值观。为客户提供专业、的服务，与客户建立稳定双赢的合作关系。龙门吊的特点是什么？上海妍朋告诉您。

龙门吊安全操作注意事项：工作完毕，桥吊应停在规定位置，升起吊钩，小车开到轨道两端，并将控制手柄放置“0”位，切断电源。拼装式起重机司机与信号员应有统一的信号。操作人员应从梯上、下操作室，合闸前应先把控制器转到零位。操作室内应垫木板或胶皮绝缘板。拼装式起重机工作前，应做好下列准备工作：

- (1)、检查钢结构部件连接是否牢固。
- (2)、检查卷扬机各转动部分润滑是否良好，刹车装置是否灵敏可靠。
- (3)、检查电器设备接线是否正确，绝缘是否良好。使用龙门吊的好处有哪些？丹东哪里有龙门吊

龙门吊的重要组成部分。丹东哪里有龙门吊

起重机厂家，1、桥式起重机应设专职司机驾驶，有专人负责挂钩和指挥(需有操作证)。严禁无证驾驶及指挥。2、起重机的工作地点要有足够的照明设备和畅通的吊运通道。禁止吊物从人头上方越过。3、起重机的明显部位标明起重量，禁止超负荷使用。妍朋生产的起重机，选用精良的材质，产品质量优异，制作工艺精湛，主要用于垂直提升和水平搬运重物。我司产品在全国各地拥有很好的销量，有需要的客户请到我公司销售网点选

购，我们将以批发;直销;厂家直销的方式进行销售并以陆运;公路运输方式为您进行货物配送。诚信为本，合作共赢是本公司的文化理念，我司积极开展普遍合作。丹东哪里有龙门吊

上海妍朋机械设备有限公司是一家其他型类企业，积极探索行业发展，努力实现产品创新。公司是一家私营独资企业企业，以诚信务实的创业精神、专业的管理团队、踏实的职工队伍，努力为广大用户提供高品质的产品。公司业务涵盖航车，航吊，龙门吊，价格合理，品质有保证，深受广大客户的欢迎。上海妍朋以创造高品质产品及服务的理念，打造高指标的服务，引导行业的发展。